

YDEEVNEDEKLARATION

Forordning (EU) nr. 305/2011

TRASPIRUVADHESIVE_DOP_13859_2504

1. Varetypens unikke identifikationskode:

TRASPIR EVO UV ADHESIVE

2. Tilsigtet anvendelse:

Fleksible membraner til fugtisolering - Definitioner og karakteristika af underlag - Del 1: Underlag til diskontinuerlig tagdækning (EN 13859-1:2010); Del 2: Underlag til vægge (EN 13859-2:2010)

Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 1: Underlays for discontinuous roofing - Part 2: Underlays for walls

3. Fabrikant:

ROTHO BLAAS SRL - via dell'Adige 2/1 - 39040 Cortaccia (BZ) - Italy

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

System 3

6a. Harmoniseret standard:

EN 13859-1/2:2010

Notificeret organ/notificerede organer:

**Technicky a skusobny ustav stavebny, n. o.
(No. 1301)**

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

se næste side

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:

TRASPIRUVADHESIVE_CPR_13859_2504

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Cortaccia, 01.12.2025



Luca Sestigiani

Teknisk direktør

Dette dokument består sider 2

DOP_DA
Page 1 of 2

ROTHO BLAAS SRL

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Væsentlige egenskaber	Ydeevner		Harmoniserede tekniske specifikationer
Reaktion på brand	B, s1-d0	klasse	EN 13859-1/2:2010
Vandtæthed	W1	klasse	
Transmission Vanddamp (Sd)	0,18 (-0,1/+0,2)	m	
Maksimal trækraft MD	300 (-70/+70)	N/50mm	
Maksimal trækraft CD	200 (-30/+70)	N/50mm	
Forlængelse MD	25 (-15/+10)	%	
Forlængelse CD	25 (-15/+10)	%	
Modstandsdygtighed over for sprækker MD	120 (-20/+30)	N	
Modstandsdygtighed over for sprækker CD	120 (-20/+30)	N	
Fleksibilitet ved lav temperatur	-40	°C	
Adfærd efter kunstig ældning			
Vandtæthed	W1	klasse	
Maksimal trækraft MD	290 (-70/+70)	N/50mm	
Maksimal trækraft CD	190 (-30/+70)	N/50mm	
Forlængelse MD	20 (-10/+10)	%	
Forlængelse CD	20 (-10/+10)	%	

*Test UV efter kunstig ældning: 5000h (standard 336h)

Det originale dokument og det engelske sprog. Version i en anden Ling blev oversat startende fra Dokumentene.

PRODUKTOPLYSNINGER

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Fladevægt	300 (-20/+20) g/m ²	EN 13859 - 5.2.1
Retlinjethed	overensstemmelse	EN 13859 - 5.2.1
Holdbarhed	<2 %	EN 13859 - 5.2.8
Bredde	...m (-0,5/+1,5)%	EN 13859 - 5.2.1
Modstandsdygtighed over for vandindtrængning	W1 classe	EN 13859 - 5.2.3/5.2.4
Maksimal trækraft MD	300 (-70/+70) N/50mm	EN 13859 - 5.2.6
Maksimal trækraft CD	200 (-30/+70) N/50mm	EN 13859 - 5.2.6
Forlængelse MD	25 (-15/+10) %	EN 13859 - 5.2.6
Forlængelse CD	25 (-15/+10) %	EN 13859 - 5.2.6
Modstandsdygtighed over for sprækker MD	120 (-20/+30) N	EN 13859 - 5.2.7
Modstandsdygtighed over for sprækker CD	120 (-20/+30) N	EN 13859 - 5.2.7
Transmission Vanddamp (Sd)	0,18 (-0,1/+0,2) m	EN 13859 - 5.2.5
Adfærd efter kunstig ældning		
Vandtæthed	W1 classe	EN 13859 - 5.2.10
Maksimal trækraft MD	290 (-70/+70) N/50mm	
Maksimal trækraft CD	190 (-30/+70) N/50mm	
Forlængelse MD	20 (-10/+10) %	
Forlængelse CD	20 (-10/+10) %	
Fleksibilitet ved lav temperatur	-40 °C	EN 13859 - 5.2.9
Reaktion på brand	B, s1-d0 classe	EN 13859 - 5.2.2
Farlige stoffer	Contains 1,1'-(ethane-1,2-diy)bis[pentabromobenzene] (CAS 84852-53-9) >0.1% w/w; not intended to be released under normal conditions of use; use in accordance with installation instructions. Dispose of in accordance with local regulations.	Regolamento (UE) n. 1907/2006

Det originale dokument og det engelske sprog. Version i en anden Ling blev oversat startende fra Dokumente.

Cortaccia, 01.12.2025

TDS_DA
Page 1 of 1

ROTHO BLAAS SRL

Via dell'Adige N.2/1 | I-39040, Cortaccia (BZ) | Italia | Tel: +39 0471 81 84 00 | Fax: +39 0471 81 84 84 | info@rothoblaas.com | www.rothoblaas.it
Banca: UniCredit SpA | Piazza Walther 4 | 39100 Bolzano | Italia | IBAN: IT08Y0200811600000030088887 | BIC: UNCRITM1965